



正本



检测报告

TEST REPORT

报告编号：（2026）检（081407）号

项目名称： 2026 年第三季度废水检测

检测类别： 采样检测

委托单位： 镇江华科生态电镀科技发展有限公司

江苏博越环境检测有限公司

地址：江苏省镇江市经济开发区溪云路 88 号 17-1

报告编制说明

- 1、本报告无检测单位检测业务专用章、骑缝章、无审核签发者签字无效。
- 2、本报告检测类型为委托采样检测时，仅对委托时段采集的样品及其检测结果负责。
- 3、本报告检测类型为委托送样检测时，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 5、本报告数据未经书面同意，不得用于广告宣传。
- 6、本报告涂改无效，未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）。
- 7、如本报告检测内容涉及有组织废气，排气筒高度和截面积数据来源于受检单位，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。
- 8、本报告检测点位和检测频次均由委托单位指定。
- 9、低于方法检出限的测定结果以“ND”或“<检出限”或“检出限 L”表示。
- 10、本报告中检测项目带“*”的，为我公司无相应资质认定许可技术能力或设备维修等不可抗因素的分包项目。

检测 报 告

报告编号：（2026）检（081407）号

委托单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司		
受检单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司		
受检单位地址	镇江新区越河街 199 号		
联系人	倪许凤	联系电话	13852904551
样品类型	废水		
采样日期	2026-08-07		
分析日期	2026-08-07 至 2026-08-12		
检测内容	废水:废水总排口(DW001)		
备 注	无		
报告编制:	倪许凤		
报告审核:	宋 倩		
报告签发:	解月华		
签发日期:	2026-8-17		

检测报告

报告编号: (2026) 检 (081407) 号

1. 废水检测结果表

采样日期	2026-08-07			
检测点位	废水总排口(DW001)			
样品编号	WT2608013001001	WT2608013001002	WT2608013001003	方法检出限
样品性状描述	无色,无气味,透明,无浮油	无色,无气味,透明,无浮油	无色,无气味,透明,无浮油	
检测项目	检测结果			
pH 值(无量纲)	7.7（22.7℃）	7.6（23.0℃）	7.6（23.1℃）	/
化学需氧量(mg/L)	19	16	18	4
总氮(mg/L)	8.64	8.47	8.54	0.05
总磷(mg/L)	0.17	0.15	0.15	0.01
氨氮(mg/L)	0.784	0.757	0.736	0.025
氰化物（总氰化物）(mg/L)	ND	ND	ND	0.004
五日生化需氧量(mg/L)	9.2	9.2	9.2	0.5
铜(mg/L)	0.0255	0.0526	0.0340	0.00008
锌(mg/L)	0.41	0.40	0.39	0.05
阴离子表面活性剂(mg/L)	ND	ND	ND	0.05

注: “ND”表示检测结果低于方法检出限。

2. 检测方法 & 主要仪器一览表

类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器编号	仪器型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH/电导率/溶解氧仪	JSBY-215	SX836
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	JSBY-DDG-02	50mL
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计	JSBY-310	T6 新世纪
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计	JSBY-171	T6 新世纪
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	可见分光光度计	JSBY-018	722G
	氰化物 (总氰化物)	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 (异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)	可见分光光度计	JSBY-108	N2S 型
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测定仪	JSBY-149	YSI-5100

检测报告

报告编号：（2026）检（081407）号

类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器编号	仪器型号
	铜	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪	JSBY-317	7850
	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987（第一部分 直接法）	原子吸收光谱仪	JSBY-008	AA6880F
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	可见分光光度计	JSBY-108	N2S 型

注：以上设备均为本公司自有。

----- 报告结束 -----



正本



检测报告

TEST REPORT

报告编号：（2026）检（080405）号

项目名称： 2026 年第三季度废水检测

检测类别： 采样检测

委托单位： 镇江华科生态电镀科技发展有限公司

江苏博越环境检测有限公司

地址：江苏省镇江市经济开发区溪云路 88 号 17-1



报告编制说明

- 1、本报告无检测单位检测业务专用章、骑缝章、无审核签发者签字无效。
- 2、本报告检测类型为委托采样检测时，仅对委托时段采集的样品及其检测结果负责。
- 3、本报告检测类型为委托送样检测时，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 5、本报告数据未经书面同意，不得用于广告宣传。
- 6、本报告涂改无效，未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）。
- 7、如本报告检测内容涉及有组织废气，排气筒高度和截面积数据来源于受检单位，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。
- 8、本报告检测点位和检测频次均由委托单位指定。
- 9、低于方法检出限的测定结果以“ND”或“<检出限”或“检出限 L”表示。
- 10、本报告中检测项目带“*”的，为我公司无相应资质认定许可技术能力或设备维修等不可抗因素的分包项目。

检测报告

报告编号: (2026) 检 (080405) 号

委托单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司		
受检单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司		
受检单位地址	镇江新区越河街 199 号		
联系人	倪许凤	联系电话	13852904551
样品类型	废水		
采样日期	2026-07-06		
分析日期	2026-07-07 至 2026-07-08		
检测内容	废水:含镍车间排口(DW002),含铬车间排口(DW003),含银车间排口(DW004)		
备 注	无		
报告编制:	宗系韵		
报告审核:	陈伟琪		
报告签发:	杨		
签发日期:	2026.8.4		

检测报告

报告编号：(2026)检(080405)号

1. 废水检测结果表

采样日期	2026-07-06			
检测点位	含镍车间排口(DW002)			
样品编号	WT2607208002001	WT2607208002002	WT2607208002003	方法检出限
样品性状描述	无色,无气味,透明,无浮油	无色,无气味,透明,无浮油	无色,无气味,透明,无浮油	
检测项目	检测结果			
镍(mg/L)	ND	ND	ND	0.05

注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。

采样日期	2026-07-06			
检测点位	含铬车间排口(DW003)			
样品编号	WT2607208003001	WT2607208003002	WT2607208003003	方法检出限
样品性状描述	无色,无气味,透明,无浮油	无色,无气味,透明,无浮油	无色,无气味,透明,无浮油	
检测项目	检测结果			
六价铬(mg/L)	ND	ND	ND	0.004
铬(mg/L)	ND	ND	ND	0.03

注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。

采样日期	2026-07-06			
检测点位	含银车间排口(DW004)			
样品编号	WT2607208004001	WT2607208004002	WT2607208004003	方法检出限
样品性状描述	无色,无气味,透明,无浮油	无色,无气味,透明,无浮油	无色,无气味,透明,无浮油	
检测项目	检测结果			
银(mg/L)	ND	ND	ND	0.03

注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。

2. 检测方法的主要仪器一览表

类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器编号	仪器型号
废水	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	可见分光光度计	JSBY-108	N2S 型
	铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015	原子吸收光谱仪	JSBY-008	AA6880F
	银	水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11907-1989	原子吸收光谱仪	JSBY-008	AA6880F
	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989	原子吸收光谱仪	JSBY-008	AA6880F

注：以上设备均为本公司自有。

----- 报告结束 -----

报告编制说明

- 1、本报告无检测单位检测业务专用章、骑缝章、无审核签发者签字无效。
- 2、本报告检测类型为委托采样检测时，仅对委托时段采集的样品及其检测结果负责。
- 3、本报告检测类型为委托送样检测时，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 5、本报告数据未经书面同意，不得用于广告宣传。
- 6、本报告涂改无效，未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）。
- 7、如本报告检测内容涉及有组织废气，排气筒高度和截面积数据来源于受检单位，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。
- 8、本报告检测点位和检测频次均由委托单位指定。
- 9、低于方法检出限的测定结果以“ND”或“<检出限”或“检出限 L”表示。
- 10、本报告中检测项目带“*”的，为我公司无相应资质认定许可技术能力或设备维修等不可抗因素的分包项目。





正本



检测报告

TEST REPORT

报告编号：（2026）检（072201）号

项目名称： 2026 年第三季度雨水检测

检测类别： 采样检测

委托单位： 镇江华科生态电镀科技发展有限公司

江苏博越环境检测有限公司

地址：江苏省镇江市经济开发区溪云路 88 号 17-1

报告编制说明

- 1、本报告无检测单位检测业务专用章、骑缝章、无审核签发者签字无效。
- 2、本报告检测类型为委托采样检测时，仅对委托时段采集的样品及其检测结果负责。
- 3、本报告检测类型为委托送样检测时，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 5、本报告数据未经书面同意，不得用于广告宣传。
- 6、本报告涂改无效，未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）。
- 7、如本报告检测内容涉及有组织废气，排气筒高度和截面积数据来源于受检单位，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。
- 8、本报告检测点位和检测频次均由委托单位指定。
- 9、低于方法检出限的测定结果以“ND”或“<检出限”或“检出限 L”表示。
- 10、本报告中检测项目带“*”的，为我公司无相应资质认定许可技术能力或设备维修等不可抗因素的分包项目。

检测报告

报告编号：（2026）检（072201）号

委托单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司		
受检单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司		
受检单位地址	镇江新区越河街 199 号		
联系人	倪许凤	联系电话	13852904551
样品类型	废水		
采样日期	2026-07-03		
分析日期	2026-07-03 至 2026-07-06		
检测内容	废水:雨水排口(DW008)		
备 注	无		
报告编制:	顾海琪		
报告审核:	姜 倩		
报告签发:	姜 倩		
签发日期:	2026.7.22		

检测报告

报告编号：（2026）检（072201）号

1. 废水检测结果表

采样日期	2026-07-03			
检测点位	雨水排口(DW008)			
样品编号	WT2607210001001	WT2607210001002	WT2607210001003	方法检出限
样品性状描述	无色,无气味,透明,无浮油	无色,无气味,透明,无浮油	无色,无气味,透明,无浮油	
检测项目	检测结果			
pH 值(无量纲)	7.3（20.3℃）	7.3（20.4℃）	7.3（20.3℃）	/
化学需氧量(mg/L)	5	5	4	4
悬浮物(mg/L)	29	28	23	/

注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。

2. 检测方法的主要仪器一览表

序号	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器编号	仪器型号
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH/电导率/溶解氧仪	JSBY-214	SX836
2	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	JSBY-DDG-02	50mL
3	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	JSBY-017	XB220A

注：以上设备均为本公司自有。

----- 报告结束 -----





正本



检测报告

TEST REPORT

报告编号：（2026）检（072104）号-G

项目名称： 2026 年第三季度地表水检测

检测类别： 采样检测

委托单位： 镇江华科生态电镀科技发展有限公司

江苏博越环境检测有限公司

地址：江苏省镇江市经济开发区溪云路 88 号 17-1

报告编制说明

- 1、本报告无检测单位检测业务专用章、骑缝章、无审核签发者签字无效。
- 2、本报告检测类型为委托采样检测时，仅对委托时段采集的样品及其检测结果负责。
- 3、本报告检测类型为委托送样检测时，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 5、本报告数据未经书面同意，不得用于广告宣传。
- 6、本报告涂改无效，未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）。
- 7、如本报告检测内容涉及有组织废气，排气筒高度和截面积数据来源于受检单位，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。
- 8、本报告检测点位和检测频次均由委托单位指定。
- 9、低于方法检出限的测定结果以“ND”或“<检出限”或“检出限 L”表示。
- 10、本报告中检测项目带“*”的，为我公司无相应资质认定许可技术能力或设备维修等不可抗因素的分包项目。



检测报告

报告编号: (2026) 检 (072104) 号-G

委托单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司		
受检单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司		
受检单位地址	镇江新区越河街 199 号		
联系人	倪许凤	联系电话	13852904551
样品类型	地表水		
采样日期	2026-07-07		
分析日期	2026-07-07 至 2026-07-09		
检测内容	地表水:北山河		
备 注	本报告是对 (2026) 检 (072104) 号报告的更正, 原 (2026) 检 (072104) 号报告作废		
报告编制:	崔嘉韵		
报告审核:	阮玲琪		
报告签发:	胡杨		
签发日期:	2026.8.7		

检测报告

报告编号: (2026) 检 (072104) 号-G

1. 地表水检测结果表

采样日期	2026-07-07	
检测点位	北山河	
样品编号	WT2607211001001	方法检出限
样品性状描述	无色,无沉淀	
检测项目	检测结果	
pH 值(无量纲)	7.8 (26.5°C)	/
六价铬(mg/L)	ND	0.004
铅(mg/L)	4.40×10^{-4}	0.00009
铜(mg/L)	0.00455	0.00008
铬(mg/L)	0.00126	0.00011
银(mg/L)	2.00×10^{-4}	0.00004
锌(mg/L)	ND	0.05
镉(mg/L)	8.50×10^{-4}	0.00005
镍(mg/L)	0.0156	0.00006

注: “ND”表示检测结果低于方法检出限。

2. 检测方法的主要仪器一览表

类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器编号	仪器型号
地表水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH/电导率/溶解氧仪	JSBY-214	SX836
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	可见分光光度计	JSBY-108	N2S 型
	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪	JSBY-317	7850
	铜	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪	JSBY-317	7850
	铬	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪	JSBY-317	7850
	银	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪	JSBY-317	7850
	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 (第一部分 直接法)	原子吸收光谱仪	JSBY-008	AA6880F
	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪	JSBY-317	7850
	镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪	JSBY-317	7850

注: 以上设备均为本公司自有。

----- 报告结束 -----



正本

检测报告

(2026) 检 (0701231) 号

项目名称: 2026 年第三季度废气检测

检测类别: 委托采样检测

委托单位: 镇江华科生态电镀科技发展有限公司



江苏博越环境检测有限公司

报告编制说明

- 1、本报告无检测单位检测业务专用章、骑缝章、无审核签发者签字无效。
- 2、本报告检测类型为委托采样检测时，仅对委托时段采集的样品及其检测结果负责。
- 3、本报告检测类型为委托送样检测时，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 5、本报告数据未经书面同意，不得用于广告宣传。
- 6、本报告涂改无效，未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）。
- 7、如本报告检测内容涉及有组织废气，排气筒高度和截面积数据来源于受检单位，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。

地址：江苏省镇江市经济技术开发区溪云路 88 号 17-1

电话（Tel）：0511-85247468

传真（FAX）：0511-85247468

网址：www.jsbyhjjc.com

检测报告

受检单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	联系人	倪许凤
受检地址	镇江新区越河街 199 号	联系电话	13852904551
检测类型	废气	采样日期	2026 年 7 月 9 日、7 月 17 日
		分析日期	2026 年 7 月 10 日~7 月 20 日
备注	1) 本次检测点位和检测频次均由委托单位指定 2) “ND”表示未检出，即检测结果低于检出限		
报告编制：<u>顾伟</u> 报告审核：<u>徐清</u> 报告签发：<u>杨</u> 检验检测专用章 检验检测专用章 签发日期：2026 年 7 月 30 日			

检测报告

1、检测结果

1.1 废气（有组织）

检测项目	采样日期	2026 年 7 月 9 日				样品状态	完好
	测点位置	DA002 废水处理设施废气排放口				单位	
氨	样品编号 (BYJC20260701231)	Y-1-1-1	Y-1-1-2	Y-1-1-3	最大值		
	实测浓度	1.78	0.74	0.78	1.78		
	排放速率	1.31×10^{-2}	5.09×10^{-3}	5.68×10^{-3}	1.31×10^{-2}		
臭气浓度	样品编号 (BYJC20260701231)	Y-1-1-1	Y-1-1-2	Y-1-1-3	最大值	单位	单位
	实测浓度	26	19	22	26		无量纲

检测项目	采样日期	2026 年 7 月 17 日				样品状态	完好
	测点位置	DA003 电镀污泥及退镀废液处理装置 废气排放口 1#				单位	
硫酸雾	样品编号 (BYJC20260701231)	Y-2-1-1 -01/02	Y-2-1-2 -01/02	Y-2-1-3 -01/02			
	实测浓度	ND	ND	ND			
	排放速率	—	—	—			
氯化氢	样品编号 (BYJC20260701231)	Y-2-1-1 -01/02	Y-2-1-2 -01/02	Y-2-1-3 -01/02	均值	单位	单位
	实测浓度	ND	3.3	1.0	1.7		mg/m ³
	排放速率	—	7.23×10^{-2}	2.19×10^{-2}	3.72×10^{-2}		kg/h

注：当实测浓度为 ND 时，排放速率不予计算，用“—”表示。

2、检测依据及主要仪器设备

检测类型	检测项目	检测依据	仪器设备及编号	检出限
有组织废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	智能双路烟气采样器，崂应 3072， JSBY-192；可见分光光度计， 722G，JSBY-018	0.25mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	一体式恶臭采样器，HP-1003， JSBY-245	/
	硫酸雾	固定污染源废气硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2025	自动烟尘/气测试仪：海纳 3012D； JSBY-293；离子色谱仪，ICS-600， JSBY-010	0.06mg/m ³
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	智能双路烟气采样器，崂应 3072， JSBY-192；紫外可见分光光度计， T6 新世纪，JSBY-171	0.9mg/m ³

-----报告结束-----

(2026) 检 (0701231) 号 附件

废气（有组织）参数

检测点位		DA002 废水处理设施废气排放口				
排气筒高度（m）		20	截面积（m ² ）		0.5675	
检测项目		氨				
烟气参数	检测频次	烟气温度 （℃）	烟气流速 （m/s）	标态流量 （m ³ /h）	含湿量 （%）	含氧量 （%）
	1	31.3	4.2	7351	4.45	/
	2	32.8	4.0	6872	4.64	/
	3	31.2	4.2	7276	4.50	/

检测点位		DA003 电镀污泥及退镀废液处理装置废气排放口 1#				
排气筒高度（m）		25	截面积（m ² ）		0.7854	
检测项目		硫酸雾				
烟气参数	检测频次	烟气温度 （℃）	烟气流速 （m/s）	标态流量 （m ³ /h）	含湿量 （%）	含氧量 （%）
	1	35.7	9.16	21909	3.21	/
	2	36.2	9.49	22641	3.25	/
	3	36.7	9.37	22292	3.31	/
检测项目		氯化氢				
烟气参数	检测频次	烟气温度 （℃）	烟气流速 （m/s）	标态流量 （m ³ /h）	含湿量 （%）	含氧量 （%）
	1	35.7	9.16	21909	3.21	/
	2					
	3					



231012051558



LKHJ-ZY-BG-001

检 测 报 告

宁联凯（环境）第〔26050057〕号

检 测 类 别:

委托检测

委 托 单 位:

镇江华科生态电镀科技发展有限公司

南京联凯环境检测技术有限公司



声 明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效，客户可扫描二维码验证报告真伪及签章有效性。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区科创大道 9 号智能制造产业园（智合园）C7 幢二至四层、C15 幢三层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640



南京联凯环境检测技术有限公司
检测报告

委托单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	单位地址	镇江新区越河街 199 号
联系人	李毅杰	联系电话	13775536108
样品类别	无组织废气、有组织废气		
采样人员	黄伟、李金、叶阳、张梓玘		
采样日期	2026. 07. 21	分析日期	2026. 07. 21-2026. 07. 22
检测目的	委托检测		
检测内容	见表 3		
检测依据	见表 3		
检测结果	见表 1~表 2		
备注	/		

编制人：陈娟
审核人：高苏南
签发人：王磊



签发日期:2026年07月29日

表 1 检测结果（有组织废气）

采样日期：2026 年 07 月 21 日

检测点位	检测项目	单位	检测结果		
			1	2	3
DA002 废水处理 设施废气 排放口	排气温度	℃	29	36	32
	流速	m/s	3.57	3.94	3.76
	排气中水分含量	%	3.4	3.7	3.7
	甲硫醇实测排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND
	硫化氢实测排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND
备注	甲硫醇、硫化氢的检出限均为 0.0002mg/m³				

表 2 检测结果（无组织废气）

采样日期：2026 年 07 月 21 日

检测项目	检测点位	检测结果				最大值
		1	2	3	4	
甲硫醇 (mg/m³)	Q1 厂界外上风向	ND	ND	ND	ND	ND
	Q2 厂界外下风向	ND	ND	ND	ND	ND
	Q3 厂界外下风向	ND	ND	ND	ND	ND
	Q4 厂界外下风向	ND	ND	ND	ND	ND
硫化氢 (mg/m³)	Q1 厂界外上风向	ND	ND	ND	ND	ND
	Q2 厂界外下风向	ND	ND	ND	ND	ND
	Q3 厂界外下风向	ND	ND	ND	ND	ND
	Q4 厂界外下风向	ND	ND	ND	ND	ND
备注	甲硫醇、硫化氢的检出限为 0.0002mg/m³					

表 3 检测内容及依据

样品类别	检测项目	检测依据
无组织废气	硫化氢	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993
	甲硫醇	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993
有组织废气	甲硫醇	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993
	硫化氢	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993

附图



○无组织废气检测点
◎有组织废气检测点

主要检测用仪器

检测项目	仪器名称	仪器型号	编号	溯源有效期	人员
硫化氢 甲硫醇	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D 型	LKHJ-A-336	2026 年 11 月 04 日	李金 张梓玘
	空盒气压表	DYM3	LKHJ-A-502	2026 年 08 月 14 日	
			DYM3 型	LKHJ-A-113	2027 年 03 月 27 日
	风速仪	AS-H3	LKHJ-A-373	2027 年 07 月 09 日	
	数字式温湿度计	AS-W8	LKHJ-A-362	2027 年 07 月 06 日	
		气相色谱仪	GC-2014	LKHJ-A-378	2027 年 10 月 20 日
备注	表中所列仪器为本公司自有设备				

（以下空白）

附件：

我司受镇江华科生态电镀科技发展有限公司委托对该公司开展检测，出具了“宁联凯（环境）第〔26050057〕号”的检测报告，此报告中空气和废气参数结果见下表：

表 1 有组织排气参数

采样日期：2026 年 07 月 21 日

检测点位	排气参数	单位	检测结果		
			1	2	3
DA002 废水处理 设施废气 排放口	排气筒高度	m	20		
	测点管道截面积	m ²	0.5675		
	排气温度	℃	29	36	32
	流速	m/s	3.57	3.94	3.76
	排气中水分含量	%	3.4	3.7	3.7
	平均动压	Pa	11	13	12
	平均静压	kPa	-0.02	-0.14	-0.09
	烟气流量	m ³ /h	7303	8044	7673
	标干流量	Nm ³ /h	6330	6779	6561
	甲硫醇实测排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	甲硫醇排放速率	kg/h	/	/	/
	硫化氢实测排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	硫化氢排放速率	kg/h	/	/	/
备注	甲硫醇、硫化氢的检出限为 0.0002mg/m ³				

表 2 无组织废气气象参数

日期	检测时间	天气	大气压 (kPa)	气温 (℃)	相对湿度 (%)	风速 (m/s)	风向 (°)
2026 年 07 月 21 日	10:06-10:15	晴	100.6	31.7	72.3	1.7	西北 321
	12:16-12:25	晴	100.6	32.3	68.8	1.5	西北 318
	14:16-14:25	晴	100.5	33.2	64.3	1.8	西北 312
	16:17-16:26	晴	100.5	33.8	56.2	1.8	西北 320





JSBY-BG-25



正本

检测报告

(2026) 检 (0701232) 号

项目名称: 2026 年第三季度噪声检测

检测类别: 委托采样检测

委托单位: 镇江华科生态电镀科技发展有限公司

江苏博越环境检测有限公司



报告编制说明

- 1、本报告无检测单位检测业务专用章、骑缝章、无审核签发者签字无效。
- 2、本报告检测类型为委托采样检测时，仅对委托时段采集的样品及其检测结果负责。
- 3、本报告检测类型为委托送样检测时，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 5、本报告数据未经书面同意，不得用于广告宣传。
- 6、本报告涂改无效，未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）。
- 7、如本报告检测内容涉及有组织废气，排气筒高度和截面积数据来源于受检单位，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。

地址：江苏省镇江市经济技术开发区溪云路 88 号 17-1

电话(Tel): 0511-85247468

传真(FAX): 0511-85247468

网址: www.jsbyhjjc.com

检测报告

受检单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	联系人	倪许凤
受检地址	镇江新区越河街 199 号	联系电话	13852904551
检测类型	噪声	采样日期	2026 年 8 月 20 日
		分析日期	2026 年 8 月 20 日
备注	1) 本次检测点位和检测频次均由委托单位指定 2) “ND”表示未检出，即检测结果低于检出限		
报告编制: <u>顾为琪</u> 报告审核: <u>周益波</u> 报告签发: <u>孙杨</u>  签发日期: <u>2026</u> 年 <u>8</u> 月 <u>25</u> 日			

检测报告

1、检测结果

1.1 噪声

采样日期	测点编号	检测点位置	检测时间	检测结果 Leq	单位
2026 年 8 月 20 日	N1	厂界东	16:26~16:36	59.9	dB(A)
			22:15~22:25	52.7	
	N2	厂界南	16:39~16:49	53.6	
			22:30~22:40	53.7	
	N3	厂界西	16:14~16:24	58.2	
			22:51~23:01	52.7	
	N4	厂界北	16:55~17:05	55.2	
			23:27~23:37	51.8	

2、代表性附件

2.1 测点示意图



检 测 报 告

3、检测依据及主要仪器设备

检测类型	检测项目	检测依据	仪器设备及编号	检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	手持式综合气象仪， NK5500，JSBY-088； 多功能声级计， AWA6292，JSBY-305； 声校准器， AWA6021A，JSBY-307	/

-----报告结束-----

